



20

Fabricant REMAR GLOBAL GLASS SRL, Ploiesti, Soseaua Bucuresti
Targoviste, km 8, zona Est, Trup II, Jud Prahova, Tel/fax: 0769 928 084

Cod unic de identificare al produsului – **RGG 102**, Tipul : **EVI /float 313** (16
ARGON 90) 4 low-e (Element de Vitraj Izolant cu grosime totala 28,38mm, sticla
duplex 3.3.1mm-distantier 16mm si Argon-sticla low-e 4mm)

Nr. Dec perform 02

SR EN 1279-5:2018

Caracteristici de performanta:

Rezistentă la foc	NPD
Reactie la foc	A1
Performanțe de comportare la un foc exterior	NPD
Rezistență la gloanțe	NPD
Rezistență la explozii	NPD
Rezistență la efracții	NPD
Rezistență la impactul cu un pendul	NPD
Rezistență la variații bruște de temperatură și la diferențe de temperatură	NPD
Rezistență la încărcări date de vânt și zapadă și la încărcări permanente și impuse	8 mm
Izolare sunet propagat direct prin aer	35 dB (-1 ; -5)
Proprietăți termice	1,1W/mpK
Proprietăți de radiație- A si B	-
A.Transmisia și reflexia luminii	LT=81% ;LR=11%
B.Caracteristici privind radiația solară	g=0,65 SF=0,69

Utilizari prevazute: economia de energie si/sau reducerea acustica